TORCHE PELI™ 3345Z0 ATEX ZONE 0

74,22€ HT

Fiche technique

TYPE D'ECLAIRAGE	**LED**
CERTIFICATION ATEX	**Zone 0**
PUISSANCE MAXIMUM	**De 201 à 400 Lumens**
PUISSANCE LUMINEUSE	**207 / 115 / 267 Lumens**
AUTONOMIE	**9 / 13 / 5 h**
PORTEE DU FAISCEAU	**134 / 13 / 5 Mètres**
INTENSITE MAXIMALE	**4523 / 61 / 4000 Candela**
ETANCHEITE IP	**IPX7**
MODE D'ECLAIRAGE	**A distance / proximité / les deux**
INDICATEUR D'AUTONOMIE	**Oui**
RECHARGEABLE	**Non**
PILES / BATTERIE	**Non Fournies**
NOMBRE DE PILES/BATTERIE	**3**
TYPE DE PILES/BATTERIE	**LR06**
LONGUEUR	**18.4 cm**
POIDS AVEC PILES	**213 g**
GARANTIE	**Inconditionnelle sans limite de temps**

TORCHE PELI™ 3345Z0 ATEX ZONE 0

Puissance Maxi 267 lumens

La torche Peli™ 3345Z0 est une torche certifiée ATEX Zone 0 à double faisceau intégrant un capteur de lumière ambiante, qui règle automatiquement sa puissance en fonction de la luminosité ambiante.

Description de la lampe torche Peli™ 3345Z0

La torche éclaire faiblement pour une vision de près, et se règle instantanément en pleine puissance pour éclairer à des centaines de mètres pour une vision lointaine. Sa capacité à changer automatiquement son émission lumineuse régule l'énergie en fonction des besoins, ce qui prolonge son autonomie à son potentiel maximal, faisant d'elle une torche éco-énergétiques.

Caractéristiques de la torche LED Peli™ 3345Z0

Cette torche intelligente et innovante est certifiée ATEX Zone 0 (Cat. 1) afin d'être utilisée dans les zones ATEX les plus dangereuses. La torche LED 3345Z0 intègre deux faisceaux : un faisceau spot et un faisceau large. Elle émet jusqu'à 267 lumens avec les deux faisceaux, 115 lumens en mode faisceau large et 207 lumens en mode spot, offrant ainsi à l'utilisateur une polyvalence optimale. Le double faisceau permet d'éclairer simultanément le sol et à distance. Elle est équipée d'un témoin d'autonomie est positionné sur l'interrupteur. La 3315Z0 est étanche IPX7, permettant une utilisation dans les conditions climatiques les plus difficiles. Cette torche ultra polyvalente peut être utilisée à la main ou en mode mains libres, en la fixant à une veste de travail grâce à sa pince d'accroche.
Certification ATEX : CE Ex II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga (gaz) Référence fabriquant : 033450-0101-241E Code douanier : 85131000 EAN : 19428163563 Toutes les marques sont des marques déposées et/ou non déposées de Peli Products, S.L.U., sa société mère, ses filiales et/ou sociétés affiliées.