

TORCHE VB3 2220Z1 PELI ATEX ZONE 1

38,52€ HT



Fiche technique

TYPE D'ECLAIRAGE	LED
CERTIFICATION ATEX	Zone 1
PUISSANCE MAXIMUM	- de 100 Lumens
PUISSANCE LUMINEUSE	9 Lumens
AUTONOMIE	34 h
PORTEE DU FAISCEAU	12 Mètres
INTENSITE MAXIMALE	38 Candela
ETANCHEITE IP	IPX4
MODE D'ECLAIRAGE	On / Off
INDICATEUR D'AUTONOMIE	Non
RECHARGEABLE	Non
PILES / BATTERIE	Fournies
NOMBRE DE PILES/BATTERIE	2
TYPE DE PILES/BATTERIE	CR2032 Lithium
LONGUEUR	8,9 cm
POIDS AVEC PILES	28 g
GARANTIE	Inconditionnelle sans limite de temps

TORCHE VB3 2220Z1 PELI ATEX ZONE 1

Puissance 9 lumens

La torche VB3™ 2220Z1 Peli™ est certifiée Atex Zone 1 (Catégorie 2), idéale pour les professionnels qui travaillent dans des zones présentant de hauts risques d'explosion. Elle permet un éclairage de proximité de plus de 34h.

Présentation de la torche VB3™ 2220Z1 Peli

La VB3™ 2220Z1 LED est certifiée Atex Zone 1 (Catégorie 2) pour une utilisation dans des atmosphères explosives telles que les complexes chimiques, pharmaceutiques, électriques, pétroliers, gaziers et dans les situations de secours en cas d'incendie. Ses 2 LED permettent un éclairage de proximité et sa pince d'accroche permet une utilisation mains libres.

Caractéristiques de la torche VB3™ 2220Z1 Peli

Alimentée par 2 piles CR2032 au lithium, la torche VB3™ 2220Z1 Peli™ permet un éclairage longue durée avec plus de 34 heures d'autonomie. Légère et compacte (8,9 cm pour 28 grammes piles incluses), elle garantit une source de lumière étendue et sans risque. Ses 2 LED lumineuses blanches éclairent à 12 mètres pour une puissance d'éclairage de 9 lumens. Sa tête peut pivoter sur 180° pour orienter la lumière selon vos besoins.

Avantages de la torche VB3™ 2220Z1 Peli

Sa pince d'accroche intégrée permet de fixer la torche VB3™ 2220Z1 Peli™ à un vêtement de travail ou à un casque pour une utilisation mains libres. Ce clip de fixation est assez résistant pour se fixer à des surfaces allant jusqu'à 1,3 cm d'épaisseur. L'indice de protection IPX4 de la torche à main VB3™ 2220Z1 Peli™ la rend résistante à l'eau. Certification ATEX : CE Ex II 2 G Ex ib op is IIC T6 Gb (gaz) Référence fabricant : 2220-013-241E Code douanier : 85131000 EAN : 19428129569 Toutes les marques sont des marques déposées et/ou non déposées de Peli Products, S.L.U., sa société mère, ses filiales et/ou sociétés affiliées.

