# PROJECTEUR PELI™ 9415Z0 GÉNÉRATION 1 ATEX ZONE 0 RECHARGEABLE

**392,67€ HT**

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| TYPE D'ECLAIRAGE | **LED** |
| CERTIFICATION ATEX | **Zone 0** |
| PUISSANCE MAXIMUM | **De 201 à 400 Lumens** |
| PUISSANCE LUMINEUSE | **392 / 144 Lumens** |
| AUTONOMIE | **4h30 / 11h h** |
| PORTEE DU FAISCEAU | **392 / 234 Mètres** |
| INTENSITE MAXIMALE | **38520 / 13747 Candela** |
| ETANCHEITE IP | **IPX4** |
| MODE D'ECLAIRAGE | **Fort / Faible / Clignotant** |
| INDICATEUR D'AUTONOMIE | **Oui** |
| RECHARGEABLE | **Oui** |
| PILES / BATTERIE | **Fournies** |
| NOMBRE DE PILES/BATTERIE | **1** |
| TYPE DE PILES/BATTERIE | **NiMH** |
| LONGUEUR | **22.2 cm** |
| POIDS AVEC PILES | **1650 g** |
| GARANTIE | **Inconditionnelle sans limite de temps** |

# PROJECTEUR PELI™ 9415Z0 GÉNÉRATION 1 ATEX ZONE 0 RECHARGEABLE

## Puissance Maxi 392 lumens

Le projecteur ATEX zone 0 rechargeable Peli™ 9415Z0 compte 4 LED, dont l'alimentation est assurée par une batterie NiMH rechargeable. Sa longueur de 22,2 cm et son poids de 1 650 g (batterie incluse) en font un projecteur d'intervention compacte et facilement portable. Le projecteur rechargeable ATEX zone 0 offre 3 modes d'éclairage (fort, faible, clignotant), en fonction de la puissance lumineuse et de l'autonomie souhaitées. Comme toutes les lampes torches ATEX zone 0, le projecteur 9415Z0 est adapté au travail en zones explosives. Ce projecteur est la première génération de la série 9415Z0. Sa puissance d'éclairage est de 392 lumens.

### Description du projecteur ATEX zone 0 rechargeable Peli™ 9415Z0

Conçu en matière ABS incassable, le projecteur ATEX zone 0 rechargeable Peli™ 9415Z0 est garanti sans électricité statique. Il est équipé d'une lentille en polycarbonate qui lui confère une protection aux chocs idéale. Ce projecteur LED Peli™ s'enclenche grâce à un interrupteur possédant un indicateur d'autonomie RGB LED, pour toujours connaître le niveau de batterie restant de l'appareil.

### Caractéristiques du projecteur ATEX zone 0

Les 4 LED du projecteur ATEX zone 0 rechargeable éclairent jusqu'à 392 m et disposent d'une puissance lumineuse de 392 lumens en éclairage faible et de 144 lumens en éclairage fort. De plus, l'autonomie de sa batterie NiMH peut atteindre 11 h pour garantir votre sécurité pendant toute la durée de votre travail. L'intensité de cette lampe torche monte à 38 520 candela.

### Avantages du projecteur LED rechargeable 9415Z0

L'éclairage de zone Peli™ 9415Z0 dispose des certifications de sécurité ATEX zone 0 (catégorie 1) et IECEx ia, ainsi que d'une étanchéité IPX4. Son poids réduit et sa sangle incluse permettent une utilisation prolongée avec beaucoup de confort. C'est un choix parfait pour les professionnels travaillant en zone explosive et nécessitant une lampe avec une grande puissance lumineuse. Et avec Proteclight, votre projecteur ATEX zone 0 Peli™ est garanti à vie !
Le projecteur 9415Z0 est livré avec : 1 Base de charge + 1 Alimentation secteur + 1 Batterie NiMH + 1 Sangle de portage
Certification ATEX : CE Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (gaz) Référence fabriquant : 9415-003-241E Code douanier : 85131000 EAN : 19428174484  Toutes les marques sont des marques déposées et/ou non déposées de Peli Products, S.L.U., sa société mère, ses filiales et/ou sociétés affiliées.