# GYROPHARE LED SUR MÂT POUR MOTO

**186,82€ HT**

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| HOMOLOGATIONS EUROPEENNES | **ECE R65 Classe 1 catégorie T Rotatif et Flash / R10 CEM** |
| TENSION D'ALIMENTATION | **12/24 V** |
| PLAGE DE TEMPERATURE | **-30°C~+70°C** |
| ETANCHEITE | **IP68** |
| COLORIS | **Orange / Bleu / Bicolore Orange-Bleu** |
| NOMBRE DE LEDS | **12/24 (Bicolore)** |

# GYROPHARE LED SUR MÂT POUR MOTO

La signalisation pour véhicule est primordiale pour tous les professionnels intervenants sur les voies routières en cas d'urgence. Le gyrophare proposé par notre société Proteclight est spécialement conçu pour être fixé sur un véhicule deux roues comme une moto.

Ce gyrophare est équipé d'un mât ajustable dans le but de rendre la signalisation lumineuse pour véhicule deux roues bien visible. Avec sa couleur active 24 LEDs pour la version Bicolore est préconisé pour les professionnels des forces de l'ordre qui interviennent sur des voies rapides.

Présentation du gyrophare sur mât pour moto.

Ce gyrophare lumineux équipé de 12 leds (24 LEDs en bicolore) est primordial pour une signalisation de véhicules deux roues. Avec sa hauteur de 68 mm, ce gyrophare émet des signaux lumineux homologués ECE R65 de classe 1 et 22 modes en version simple et 8 en version bicolore, idéals pour une signalisation de danger sur les voies et l'avertissement des usagers. Ce produit est recommandé pour les forces de l'ordre ainsi que tous les professionnels déplaçant en deux roues.

Caractéristiques du gyrophare sur mât pour moto.

Le dispositif lumineux proposé est disponible en deux versions différentes : Mono-couleur et Bicolore.

Version mono-couleur :

- Est équipé de 12 LEDs de couleur Orange ou Bleues ;
- Dispose de 22 modes flashs et rotatifs ;
- L'alimentation est Bi-tension 12-24V ;
- La puissance maximale est de 14W
- La hauteur du gyrophare est de 68 mm ;
- Son diamètre est de 107 mm Ø ;
- Permet une visibilité sur 360° ;

Version Bi-colore :

- Est équipé de 24 LEDs pour une signalisation bicolore Orange et Bleue ;
- Dispose d'un total de 8 modes flashs et rotatifs ;
- L'alimentation est Bi-tension 12-24 Volts ;
- La puissance maximale est de 14W ;
- La hauteur du gyrophare est de 68 mm ;
- Son diamètre est de 107 mm Ø ;
- Permet une visibilité sur 360° ;

Le mât de ce dispositif pour une signalisation lumineuse mesure 750mm et peut-être étendu jusqu'à une hauteur maximum de 1500 mm afin d'une visibilité accrue sur les voies routières en cas de besoin.

Facile à monter, ce mât se visse et se dévisse rapidement pour une mise en place simple et efficace.

Ce gyrophare est homologué ECE R65 et ECE R10 afin de répondre aux certifications européennes.

Avantages du gyrophare sur mât pour moto.

Le gyrophare proposé a comme principal avantage d'avoir un grand nombre de LED permettant une signalisation efficace sur longues distance et sur 360°.

De plus, le mât proposé permet de sélectionner la hauteur adéquate pour une signalisation lumineuse visible sur votre véhicule deux roues.

Retrouvez tous nos équipements de signalisation lumineuse destinés aux véhicules d'interventions tels que des feux de rampes de balisages, des triangles de toit et des éclairages de zones dans notre rubrique dédiée.