

FEU DE PÉNÉTRATION 6 LEDS EXTRA PLAT NR6

52,60€ HT



Fiche technique

TYPE D'ECLAIRAGE	LED
HOMOLOGATIONS EUROPEENNES	ECE R65 classe 2 catégorie X / R10 (CEM)
TENSION D'ALIMENTATION	12/24 V
PROGRAMMES DE CLIGNOTEMENT R65	19
PLAGE DE TEMPERATURE	-30°C~+70°C
ETANCHEITE	IP67
COLORIS	Orange / Bleu
NOMBRE DE LEDS	6
LENTILLE	Polycarbonate
BASE	Aluminium

FEU DE PÉNÉTRATION 6 LEDS EXTRA PLAT NR6

- 6 LEDs
- Dimensions : 90x 13 x 35 mm
- Entraxe : 55.5 mm
- ECE R65 Classe 2
- Disponible en Orange ou en Bleu

La signalisation pour véhicule est une étape obligatoire pour de nombreux professionnels qui interviennent sur les voies routières. Signalisation lumineuse ou sonore, les véhicules d'intervention se doivent d'être équipé en conséquence afin de prévenir au mieux les risques auprès des individus présents à proximité d'une zone de danger.

C'est pour cette raison que le site Proteclight propose un nouveau produit de signalisation lumineuse discret et très performant, pour une signalisation lumineuse adaptée à toutes les situations.

Présentation du Feu de pénétration NR6

Le feu de pénétration NR6 est un dispositif très fin et discret pouvant se fixer sur la calandre de votre véhicule d'intervention. Puissant, ce feu de pénétration, proposé avec des LEDs de couleur Orange ou Bleues en fonction de vos besoins, permet une signalisation lumineuse visible sur de longues distances jour et nuit, même par temps de brouillard.

Caractéristiques du Feu de pénétration NR6

Ce dispositif lumineux, à fixer à même votre véhicule, dispose de nombreuses caractéristiques le rendant ainsi indispensable pour une intervention plus sécurisée.

- Ce feu de pénétration dispose de 6 Leds Haute Intensité Orange ou Bleues avec une durée de vie de 100 000 heures.
- Cet équipement lumineux est homologué ECE R65 de classe 2 et dispose de 19 modes de flashes et de clignotements différents.
- Son alimentation électrique est Bi-tension 12/24 Volts pour une puissance maximale de 10 Watts.
- La température de fonctionnement de ce feu varie entre -30°C et +70°C
- La lentille est en polycarbonate et le corps est en aluminium, assurant ainsi une parfaite résistance aux chocs, aux vibrations, à l'eau et à la poussière.
- Facile à mettre en place, cet équipement peut être posé de deux manières différentes : Par un système de vis ou adhésif.
- Les dimensions de ce feu de pénétration fin et discret sont de 90 mm de longueur, 13 mm de hauteur et 35 mm d'épaisseur/profondeur. Ce feu dispose d'un entraxe de fixation de 55.5mm en cas de fixation par vis.

Avantages du Feu de pénétration NR6

Le principal avantage de ce feu de pénétration NR6 est qu'il est très fin et s'adapte à un grand nombre de véhicules professionnels. Ce dispositif de signalisation lumineuse est homologué ECE R65 de classe 2 et peut-être utilisé par les sapeurs-pompiers, les services de police, de gendarmerie, des forces de l'ordre ou encore les ambulances en cas de nécessité afin d'avertir de la priorité de passage sur les voies en cas d'urgence.

Retrouvez nos divers dispositifs de signalisation lumineuse proposés par Proteclight afin de parfaire votre équipement de signalisation pour véhicule à destination des professionnels.

