



TRIANGLE TRIFLASH À DÉPLOIEMENT MANUEL SYMBOLE AK14 (!)

324,00€ HT



Fiche technique

| | |
|----------------------|------------------------|
| TAILLE TRIANGLE | 700mm ; 1000mm |
| CLASSE FILM | T2P ; T3 |
| COULEUR FEUX | Orange ; Bleu |
| TAILLE FEUX | 65mm ; 95mm ; 120mm |
| TYPE D'ALIMENTATION | A piles ; Rechargeable |
| TENSION ELECTRIQUE | 12V |
| CONSOMMATION MOYENNE | 0.6A |
| AUTONOMIE | 30 ~ 100 heures |
| HAUTEUR | 64cm ; 90cm |
| LONGUEUR | 65cm ; 93cm |
| EPAISSEUR | 12cm |
| POIDS | 8.5kg ; 10kg |
| GARANTIE | 2 ans |



TRIANGLE TRIFLASH À DÉPLOIEMENT MANUEL SYMBOLE AK14 (!)

Taille: 700mm ou 1000mm

Classe T2 ou T2 Prismatique

Déploiement Manuel

Ce triangle d'intervention à déploiement manuel ayant pour symbole "!" permet de signaler un danger ou une zone dangereuse. Ce triflash led à rabattement manuel se déploie en seulement quelques instants grâce à son système de pieds croisés.

Indéformable et très résistant, ce triangle triflash à led de classe type T2P ou T3 reste stable sous n'importe quelles conditions.

Présentation du triflash manuel AK14 (!)

Ce triangle d'intervention à led, préconisé pour un usage professionnel, particulièrement pour les forces de l'ordre, les Sapeurs-Pompiers ou les secours routiers dispose d'une poignée facilitant son transport durant une intervention, répond aux exigences d'étanchéité IP68, idéal pour une intervention longue, de panneau réfléchissant de classe type T2P ou T3 selon le modèle avec le symbole AK14 au centre (!) et de 3 feux leds protégés par une lentille en polycarbonate. L'autonomie du triflash à déploiement manuel est d'environ 150 heures.

Ce triangle de signalisation temporaire à rabattement manuel AK14 (!) vous est proposé par Proteclight.

Caractéristiques du triflash manuel AK14

Ce panneau triflash manuel est un triangle de signalisation permettant de compléter une signalisation afin d'avertir les véhicules de danger sur la voie. Il est équipé :

- D'un panneau retro- réfléchissant de classe type T2 Prismatique ou T3 de couleur jaune citron ;
- D'un symbole AK14 (!) sur la face du triangle ;
- De deux pieds en acier plein bichromaté résistants aux chocs et aux vibrations ;
- D'un kit de 3 feux led ayant pour alimentation électrique deux piles AR25 ;
- D'un boîtier d'alimentation raccordé par un câble avec un interrupteur pour la fonction jour/nuit

Les dimensions du triflash de classe T2P ou T3 avec le symbole AK14 sur la face dépendent de la taille sélectionnée :

- Triangle taille 700 : 64cm de hauteur, 65 cm de largeur, 12cm d'épaisseur et poids de 8.5kg.
- Triangle taille 1000 : hauteur de 90cm, largeur de 93cm, épaisseur de 12cm et pèse 10kg.

L'autonomie du triflash à déploiement manuel, toutes tailles confondues est d'environ 150 heures.

Avantages du triflash manuel AK14

Ce triflash à déploiement manuel AK14, préconisé pour une signalisation temporaire rapide et efficace est totalement personnalisable selon vos besoins. Les personnalisations possibles étant :

- La taille du triangle, de 700mm ou de 1000mm ;
- La classe du triflash et de son film, de classe type T2P ou T3 ;
- La couleur des feux, de couleur Orange ou Bleu ;
- La Taille des feux Leds, de 65mm, 95mm ou de 120 mm ;
- L'alimentation des leds optiques, à piles ou Rechargeables ;

Les atouts propres à ces triflashes sont :

- Leur facilité d'utilisation et de déploiement ;
- Leur fiabilité sans conteste avec une étanchéité avec indice de protection IP68 ;
- Leur autonomie d'environ 150 heures et leur faible consommation électrique ;
- Leur visibilité adéquate quelles que soit les conditions météorologiques et le moment de la journée par les véhicules ;

Retrouvez toute notre gamme de Triflash à déploiement automatique correspondant à vos besoins en cliquant ici.

