FEU DE PÉNÉTRATION FLT II BLEU

110,18€ HT

Fiche technique

HOMOLOGATIONS EUROPEENNES	**ECE R65 classe 1 Catégorie X / R10 (CEM)**
TENSION D'ALIMENTATION	**12/24 V**
CONSOMMATION	**1.07 A**
PROGRAMMES DE CLIGNOTEMENT R65	**14**
PLAGE DE TEMPERATURE	**-30°C~+70°C**
ETANCHEITE	**IP67**
COLORIS	**Bleu**
NOMBRE DE LEDS	**12**
LENTILLE	**Polycarbonate**
BASE	**Aluminium**
DIMENSIONS	**118mm (L) x 50mm (W) x 11.4mm (H)**
FIL ROUGE	**Positif (+) Couleur 1**
FIL NOIR	**Négatif (-)**
FIL BLEU	**Impulsion sur la masse (-) pour changement de programme**
FIL JAUNE	**Synchronisation**
FIL BLANC	**Diminution Intensité sur la masse (-)**

FEU DE PÉNÉTRATION FLT II BLEU

Coloris Bleu 128mm
50mm 11mm

Ce feu de pénétration FLT-II homologué ECE R65 de classe 1 est le feu idéal pour une signalisation de véhicule d'intérêt général à priorité de passage. Ce produit est recommandé pour les services de secours tels que le SAMU, les Sapeurs-Pompiers et les forces de l'ordre afin d'être visible sur de longues distances.

Présentation du feu de pénétration FLT-II

Ce feu de pénétration, équipé de 12 leds est très utilisé afin de signaler la présence de véhicules prioritaires sur les voies routières. Ce feu à leds permettant une signalisation lumineuse pour véhicule idéale est homologué ECE R65 de classe 1. Ce feu de pénétration est disponible de couleur Bleu et est facile à monter et à déployer.

Caractéristiques du feu de pénétration FLT-II.

Ce feu de pénétration homologué ECE R 65 de classe 1 est équipé de deux rangées avec un total de 12 leds de couleur bleu et dispose de 14 modes de flash différents. La lentille protégeant les leds de ce feu est en polycarbonate étanche avec pour indice de protection IP67 et fonctionnent à une température allant de -30°C à +70°C. La base de ce feu de pénétration est en aluminium rendant ce dernier robuste et résistant aux chocs et aux vibrations. La tension électrique de ce feu est de 10 volts et 30 volts pour une consommation maximale de 1.07A. Les dimensions de ce feu est de 128mm de longueur, 50 mm de largeur et 11.4mm d'épaisseur.

Avantages du feu de pénétration FLT-II.

Ce feu de pénétration a pour avantage d'être très puissant, permettant ainsi d'avoir une visibilité du véhicule d'intérêt général prioritaire adaptée à toutes situations. Avec sa couleur de led bleu, ce feu de pénétration est le produit idéal pour une signalisation lumineuse pour véhicule réussie en toute simplicité et sérénité.
Découvrez nos différents produits destinés à baliser votre véhicule d'intérêt général prioritaire en cliquant ici.