FEU DE PÉNÉTRATION UT-4

60,12€ HT

Fiche technique

HOMOLOGATIONS EUROPEENNES	**ECE R65 classe 2 catégorie X / R10 (CEM)**
TENSION D'ALIMENTATION	**12/24 V**
CONSOMMATION	**0.8 A**
PROGRAMMES DE CLIGNOTEMENT R65	**16**
PLAGE DE TEMPERATURE	**-40°C~+55°C**
ETANCHEITE	**IP67**
COLORIS	**Orange / Bleu**
NOMBRE DE LEDS	**4**
LENTILLE	**Polycarbonate**
BASE	**Aluminium**
DIMENSIONS	**90.6mm (L) x 24mm (W) x 14.9mm (H)**
FIL ROUGE	**Positif (+) Couleur 1**
FIL NOIR	**Négatif (-)**
FIL BLEU	**Fil de synchronisation entre plusieurs feux**
FIL BLANC	**Diminution Intensité sur la masse (-)**

FEU DE PÉNÉTRATION UT-4

Orange / Bleu
91mm 24mm 15mm

Ce feu de pénétration est recommandé pour les professionnels ayant recours à l'utilisation de véhicules d'intérêt général prioritaires pour leurs interventions tels que les services de secours, les Sapeurs-Pompiers, le SAMU et UMH, la Police ainsi que la gendarmerie.

Présentation du Feu de pénétration UT-4

Ce feu de pénétration équipé de 4 leds électroluminescentes est le produit idéal pour une signalisation lumineuse réussie afin d'alerter les autres usagers de la présence de professionnels sur la voie. Avec son homologation de classe 2, ce feu de pénétration permet aux véhicules bénéficiant de facilité de passage sur les voies routières de pouvoir intervenir rapidement et efficacement sur une zone de travail.

Caractéristiques du feu de pénétration UT-4.

Ce feu de pénétration mesurant 90.6mm de longueur, 24mm de largeur et 14.9mm d'épaisseur répond à diverses spécifications qui lui sont propres. Ce feu dispose de 4 leds de couleur Orange ou Bleu selon votre sélection, toutes protégées par une lentille en polycarbonate étanche ayant pour indice de protection IP67. Chaque led dispose de 16 modes de fonctionnement, un flash, deux flash et quatre flash d'affilés avec 6 modes produisant 120 flash par minutes et 8 modes avec 75 flash par minutes. Ce feu répond à la norme européenne ECE R65 de classe 2 permettant d'être utilisé par les véhicule d'intérêt général prioritaires et fonctionne à une température allant de -40°C à +55°C. Son alimentation est Bi-tension 12 volts et 24 volts pour une consommation maximale de 0.8A. La structure de ce feu est en aluminium le rendant robuste et très résistant. Fournis avec des vis, ce produit se fixe grâce à deux entraxes situées aux extrémités du feu.

Avantages du feu de pénétration UT-4.

Ce feu de pénétration UT-4 a de nombreux avantages. En plus d'être puissant et homologué, ce feu de pénétration est facile à fixer sur votre véhicule grâce à ses deux entraxes de fixations avec vis adaptées fournies. De plus, ce feu de pénétration est totalement étanche permettant ainsi d'être utilisé sous une météo peu clémente.
Retrouvez nos différents produits destinés à la signalisation lumineuse pour véhicule d'intérêt général prioritaire en cliquant juste ici.