

GYROPHARE LED BAS 112 MM

87,27€ HT



Fiche technique

HOMOLOGATIONS EUROPEENNES	ECE R65 Classe 1 catégorie T Rotatif et Flash / R10 CEM
TENSION D'ALIMENTATION	12/24 V
CONSOMMATION	4 A
PROGRAMMES DE CLIGNOTEMENT R65	13
PLAGE DE TEMPERATURE	-40°C~+60°C
ETANCHEITE	IP65
COLORIS	Orange / Bleu
NOMBRE DE LEDS	12
LENTILLE	Polycarbonate
BASE	Aluminium
DIMENSIONS	149mm (D) x 112mm (H)
FIL ROUGE	Positif (+) Couleur 1
FIL NOIR	Négatif (-)
FIL BLEU	Impulsion sur la masse (-) pour changement de programme
FIL JAUNE	Synchronisation

GYROPHARE LED BAS 112 MM

Hauteur 112mm

Classe 1

Orange ou Bleu

Ce gyrophare led NEBULO bas de 112mm de hauteur est idéal pour signaler la présence de véhicules d'urgence et prioritaires. Ce gyrophare est très souvent utilisé par les services de secours, les Sapeurs-Pompiers, la Police, la Gendarmerie ou encore la Douane afin de signaler la présence de véhicules prioritaires ou encore par le personnel routier et de chantiers afin de signaler une zone d'intervention.

Présentation du Gyrophare à Leds bas 112mm.

Ce gyrophare avec feux à leds Nebulo de 112mm de hauteur et de couleur orange ou bleu, utilisé pour signaler la présence d'un véhicule prioritaire et d'urgence, répond totalement aux attentes des gyrophares à leds pour véhicules.

Ce dernier comprend :

- Des feux à led orange ou bleu à mode flash et rotatif ;
- Un cabochon en polycarbonate ;
- Un système de fixation par 3 vis pouvant également se poser sur le véhicule grâce à un système de support magnétique avec prise allume cigare en option ou une hampe de fixation ;
- Un câblage d'alimentation et de programmation par 4 fils ;

Proteclight propose un gyrophare à Led bas de 112mm pour une signalisation de véhicules d'urgences et prioritaires efficace et visible sur une longue portée.

Caractéristiques du Gyrophare à Leds bas 112mm.

Ce gyrophare Led permet une signalisation lumineuse de véhicule adéquate pour les situations d'urgence. Ce gyrophare à led pour véhicule se caractérise par :

- De feux à Leds à mode rotatif ou flash ;
- Il contient un total de 12 leds ;
- Une homologation R65 de classe 1 ;
- Un Cabochon en polycarbonate très résistant ;
- Un support en aluminium ;
- Une étanchéité avec indice de protection IP67 ;
- Une température de fonctionnement allant de -40°C à +70°C ;
- Une alimentation Bi-tension de 12 volts et 24 volts ;
- Une consommation de 3.2A (12V) et 1.1A (24V) ;

Ce gyrophare rotatif et flash à Leds, idéal afin de signaler la présence d'un véhicule d'urgence a pour dimension 112mm de hauteur, 149mm de diamètre et pèse 500g.

Avantages du Gyrophare à Leds bas 112mm.

Ce gyrophare à leds, idéal pour le balisage lumineux de véhicules a de nombreux avantages :

- Il a deux fonctions d'allumage de la Led : à flash et rotatif ;
- Permet une visibilité très longue distance ;
- Est très résistant grâce à sa structure en aluminium et son cabochon en polycarbonate ;
- Son système de fixation simple et rapide ;

Il est également possible de fixer ce gyrophare lumineux à led sur un support magnétique adapté ou une hampe pour gyrophare orange ou bleu se vissant sur un support en option.

Ce gyrophare est disponible en couleur bleu et couleur orange.

Retrouvez toute notre gamme de gyrophare dans la rubrique Gyrophare en cliquant juste ici.

