FEU DE PÉNÉTRATION PARE-BRISE COVERT X18

138,85€ HT

Fiche technique

HOMOLOGATIONS EUROPEENNES	ECE R65 classe 1 Catégorie X / R10 (CEM)
TENSION D'ALIMENTATION	12/24 V
CONSOMMATION	1.8 A
PROGRAMMES DE CLIGNOTEMENT R65	22
PLAGE DE TEMPERATURE	-30°C~+60°C
ETANCHEITE	IP65
COLORIS	Orange / Bleu / Bicolore Orange-Bleu
NOMBRE DE LEDS	18/36 (Bicolore)
LENTILLE	Polycarbonate
BASE	Aluminium
DIMENSIONS	309.6 mm (L) x 106.5(W) x 63.8 mm (H)
FIL ROUGE	Positif (+) Couleur 1
FIL VIOLET	Positif (+) Couleur 2 (Feu bicolore)
FIL NOIR	Négatif (-)
FIL BLEU	Fil de synchronisation entre plusieurs feux
FIL BLANC	Diminution Intensité sur la masse (-)

FEU DE PÉNÉTRATION PARE-BRISE COVERT X18

Orange / Bleu / Bicolore Orange-Bleu 310mm 106.5mm 63.8mm

Ce feu de pénétration pour pare-brise se posant par un système de ventouses est très facile à mettre en place. Robuste et léger, ce feu de pénétration est homologué ECE R65 de classe 1 afin de correspondre aux attentes des Sapeurs-Pompiers, la Police, la Gendarmerie ainsi que les services de secours équipés d'un véhicule d'intérêt général prioritaire.

Présentation du feu de pénétration pour pare-brise double feux.

Cette signalisation lumineuse à leds se fixant sur le pare-brise d'un véhicule prioritaire est le feu de pénétration adéquat pour toutes situations d'urgence. Disponible avec des feux à leds de couleur Orange, Bleu ou bicolore Orange/Bleu, ce feu de pénétration équipé d'un grand nombre de leds est utilisé par de nombreux de professionnels circulant avec un véhicule d'intérêt général prioritaire.

Caractéristiques du feu de pénétration pour pare-brise double feux.

Ce feu de pénétration composé de deux feux à leds se pose sur un pare-brise grâce à 4 ventouses intégrées rendant sa mise en place rapide, facile et intuitive.

Composé de deux feux à leds de couleur Orange, Bleu ou Bicolore Orange/ Bleu, chaque feu est équipé d'un total de 9 leds Haute Intensité (18 leds concernant la version Bicolore). Chaque feu dispose de divers modes d'éclairage différent, 30 modes de flash comme le mode flash simple, le mode double flash, quadruple flash homologués ECE R65 de classe 1. Grâce à son grand nombre de Leds, ce feu confère une angularité lumineuse à 180°. La structure de ce feu de pénétration pour pare-brise est en aluminium le rendant robuste. La lentille de ses feux est en polycarbonate protégeant les feux ainsi que l'alimentation électrique de l'eau, de la poussière avec pour indice de protection IP67. Son alimentation électrique est bi-tension : 12V et 24V respectant les normes de compatibilité électromagnétique CEM R10. Afin d'alimenter ce produit, ce dernier est fourni avec un câble d'une longueur de 3.5m disposant d'une prise allume-cigare avec 3 interrupteur : un interrupteur d'activation, un de désactivation et un de sélection du mode de flash désiré. Les dimensions de ce feu de pénétration pour pare-brise sont de 308,6mm de longueur, 106.5mm de largeur et 79mm de hauteur incluant les ventouses.

Proteclight vous propose également ce feu de pare-brise en version simple mesurant 177.3mm de longueur.

Avantages du feu de pénétration pour pare-brise double feux.

Ce feu à fixer sur le pare-brise d'un véhicule d'intérêt général prioritaire confère une grande source de lumière car ce dernier est muni de deux feux de pénétration à leds Haute Intensité. Avec sa diffusion de lumière à 180°, ce feu de pénétration pour pare-brise émet une signalisation lumineuse idéale afin d'intervenir en toute sécurité et prévenir du passage de professionnels prioritaires sur les voies.

Découvrez un grand nombre de signalisation lumineuse pour véhicule tels que des gyrophares, des triangles de toit, des rampes de balisages ou encore des éclairages de zone dans notre rubrique dédiée en cliquant simplement ici afin de parfaire votre signalisation pour véhicule.