

TRIANGLE TRIFLASH AU SOL SYMBOLE AK5 (TRAVAILLEUR)

284,00€ HT



Fiche technique

TAILLE TRIANGLE	500mm
CLASSE FILM	T2P ; T3
COULEUR FEUX	Orange ; Bleu
TAILLE FEUX	65mm ; 95mm
TYPE D'ALIMENTATION	A piles ; Rechargeable
TENSION ELECTRIQUE	12V
CONSOMMATION MOYENNE	0.6A
AUTONOMIE	30 ~ 100 heures
HAUTEUR	46cm
LONGUEUR	46.5cm
EPAISSEUR	10.8cm
POIDS	3.3kg
GARANTIE	2 ans



TRIANGLE TRIFLASH AU SOL SYMBOLE AK5 (TRAVAILLEUR)

Taille: 500mm

Classe T2P ou T3

Déploiement au sol, sur véhicule ou cône de Lubeck

Ce triangle d'intervention à déployer au sol avec le symbole AK5 (Travailleur) est destiné à baliser une zone de chantier.

Ce triflash led à déposer au sol s'adapte sur un cône de signalisation grâce à un socle adapté ou sur le toit d'un véhicule.

Présentation du triflash au sol AK5 (Travailleur)

Ce triangle d'intervention se posant au sol, utilisé afin d'alerter d'une zone de travaux est très utilisé pour un signallement de zone de chantier. Avec son symbole type AK5 signalant la présence de travaux sur la voie, ce triangle de signalisation est également déployable sur un véhicule grâce à deux supports de fixation magnétiques disponibles en option afin de parfaire votre signalisation. Il est équipé d'un kit de 3 feux à leds totalement étanches ainsi qu'une poignée de transport pour un transport plus aisé.

Caractéristiques du triflash au sol AK5

Ce panneau triflash à déployer au sol ou sur cône de Lubeck permet d'avertir les usagers d'une zone de travaux ou d'un chantier non loin de la route. Ce triangle triflash au sol est constitué:

D'un panneau de signalisation avec film rétro-réfléchissant de classe type T2P ou T3 fluorescent selon votre choix ;

Du symbole AK5 (Travailleur) au centre du triangle ;

D'un kit de 3 feux à leds de couleur orange ou bleu alimentés par deux piles AR25 ou rechargeable grâce à sa batterie d'alimentation ;

D'un interrupteur de cellule Jour/ Nuit ;

Il est possible de fixer ce triangle sur le toit des véhicules afin de compléter une signalisation lumineuse temporaire en le fixant proche des rampes lumineuses par exemple grâce à deux supports magnétiques non inclus dans le triangle de base.

Les dimensions du triflash à poser au sol de taille 500 sont de 46cm de hauteur, 46.5cm de largeur, 10,8 cm d'épaisseur et pèse 3.3kg.

Avantages du triflash au sol AK5

Ce triangle triflash led à poser au sol AK5 est idéal afin de signaler rapidement et efficacement une zone de travaux ou de chantier.

Personnalisable, ce triangle de signalisation au sol et de signalisation véhicules vous est proposé sous plusieurs critères :

Choix du film rétro réfléchissant ;

Choix de la couleur des feux ;

Choix de la Taille des feux Leds de 65mm, 95mm ;

Choix du type d'alimentation, à Piles ou Rechargeable ;

Avec équerre en supplément afin de l'apposer sur un cône de signalisation ;

Des embouts magnétiques en suppléments sur les pieds afin d'avoir une adhérence sur les surfaces métalliques.

Les principaux atouts de ce triflash au sol sont :

Une facilité d'utilisation et de prise en main ;

Une fiabilité sans faille avec sa résistance et son étanchéité à l'eau et à la poussière IP68 ;

Son autonomie entre 200 et 600 heures suivant le programme de clignotement sélectionné ;

Son respect des normes de sécurité avec sa visibilité longue distance grâce à son panneau revêtu de films homologués rétro-réfléchissant de haute intensité de classe T2P et T3 ;

Retrouvez toute notre gamme de Triflash au sol correspondant à vos besoins en cliquant ici.

