

TRIANGLE TRIFLASH À DÉPLOIEMENT MANUEL SYMBOLE AK5 (TRAVAILLEUR)

324,00€ HT



Fiche technique

TAILLE TRIANGLE	700mm ; 1000mm
CLASSE FILM	T2P ; T2 microbilles
COULEUR FEUX	Orange ; Bleu
TAILLE FEUX	65mm ; 95mm ; 120mm
TYPE D'ALIMENTATION	A piles ; Rechargeable
TENSION ELECTRIQUE	12V
CONSUMMATION MOYENNE	0.6A
AUTONOMIE	30 - 100 heures
HAUTEUR	64cm ; 90cm
LONGUEUR	65cm ; 93cm
EPAISSEUR	12cm
POIDS	8.5kg ; 10kg
GARANTIE	2 ans

TRIANGLE TRIFLASH À DÉPLOIEMENT MANUEL SYMBOLE AK5 (TRAVAILLEUR)

Taille: 700mm ou 1000mm

Classe T2 Prismatique
ou T2 Microbilles

Déploiement Manuel

Ce triangle d'intervention à déploiement manuel avec le symbole AK5 (Travailleur) est un équipement de signalisation temporaire destiné à signaler un chantier ou une zone de travaux. Facile à monter, ce triangle triflash à leds se monte en quelques secondes et est très résistant, si résistant qu'il supporte les chocs ainsi que les vibrations. Monté sur pieds croisés, ce triangle triflash permet une signalisation stable en toute sécurité.

Présentation du triflash manuel AK5 (Travailleur)

Ce triangle d'intervention à déploiement manuel permet une signalisation temporaire de chantier ou de zone de travail. Ce triflash à led dispose d'une poignée à l'arrière du triangle facilitant sa maniabilité et son changement de position. Il dispose également d'un kit de 3 feux résinés étanches respectant l'indice de protection IP68 grâce à leur lentille en polycarbonate ainsi qu'un panneau avec un film rétro-réfléchissant de classe type T2P ou T3 suivant la personnalisation sélectionnée ainsi que le symbole officiel du travailleur, AK5.

Proteclight vous propose ce triangle à rabattement manuel résistant , étanche et visible sur de longues distances.

Caractéristiques du triflash manuel AK5

Ce triangle de signalisation manuel, facile à déployer est constitué d'un panneau revêtu d'un film de classe type T2P ou T3 retro-réfléchissant, de leds à optiques électroluminescentes de couleur orange ou bleu par kit de 3 ayant pour protection une lentille en polycarbonate les rendant totalement étanches avec pour indice de protection IP68, ces dernières étant de faible consommation et alimentées par un boîtier électrique avec 2 piles AR25 ainsi qu'un interrupteur Jour/nuit. Le déploiement de ce triangle de signalisation manuel est très rapide et intuitif. Les dimensions du panneau triflash à déploiement varient selon la taille du triangle.

Taille 700: 64x65 cm et 12cm d'épaisseur pour 8.5kg.

Taille 1000: 90x93 et 12cm d'épaisseur pour 10kg.

Avantages du triflash manuel AK5

Ce triflash à déploiement manuel AK5 est idéal afin de signaler rapidement et efficacement une zone de travaux ou de chantier. Ce triangle de signalisation es totalement personnalisable. Ses éléments personnalisables sont la taille du panneau, la classe du film rétro-réfléchissant, la couleur de ses leds à diodes électroluminescentes, la taille de ces dernières ainsi que le type d'alimentation, à pile ou rechargeable. Ce panneau triflash manuel permet une visibilité longue distance, est fiable et totalement étanche, indéformable, a une très grande autonomie, près de 150 heures et respecte les normes de sécurité, d'étanchéité et de visibilité pour une signalisation adéquate à toutes situations.

Retrouvez toute notre gamme de Triflash correspondant à vos besoin en cliquant [ici](#).

