

TRIANGLE TRIFLASH À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE SYMBOLE AK5 (TRAVAILLEUR)

490,00€ HT



Fiche technique

TAILLE TRIANGLE	700mm ; 1000mm
CLASSE FILM	T2P ; T3
COULEUR FEUX	Orange ; Bleu
TAILLE FEUX	65mm ; 95mm ; 120mm
TYPE D'ALIMENTATION	A piles ; Rechargeable
TENSION ELECTRIQUE	12V
CONSOMMATION MOYENNE	0.6A
AUTONOMIE	30-100 heures
HAUTEUR	64cm ; 90cm
LONGUEUR	65cm ; 93cm
EPAISSEUR	12cm
POIDS	8.5kg ; 10kg
GARANTIE	2 ans



TRIANGLE TRIFLASH À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE SYMBOLE AK5 (TRAVAILLEUR)

Taille: 700mm ou 1000mm

Classe T2P ou T3

Déploiement Automatique

Ce triangle d'intervention à déploiement automatique avec le symbole AK5 (Travailleur) est utilisé afin de prévenir la présence d'un chantier. Grâce à son système d'allumage automatique après déploiement, ce triflash automatique se déploie en seulement quelques secondes et reste stable sous n'importe quelle condition météorologique.

Présentation du triflash automatique AK5 (Travailleur)

Ce triangle d'intervention à relevage automatique, mis en place afin de signaler une zone de travaux est très utilisé pour un signalement de zone de chantier.

Ce triflash à signalisation automatique de haute qualité dispose :

D'une poignée à l'arrière du triangle pour un transport adéquat ;

Trois feux étanches avec pour indice de protection IP68 ;

De Leds avec lentilles en polycarbonate ;

D'un panneau avec un film de classe T2P Prismatique ou T3 rétro réfléchissant selon le choix du produit avec le symbole AK5 sur le panneau ;

Une autonomie de 150 heures ;

Proteclight propose un triangle à relevage automatique AK5 (Travailleur) pratique et facile à déployer.

Caractéristiques du triflash automatique AK5

Ce panneau triflash automatique avec le symbole AK5 permet un parfait balisage de chantier ou de signaler la présence de travaux et se caractérise par :

Son symbole AK5 (Travailleur) ;

Son film retro-réfléchissant de classe type T2P ou T3 jaune fluorescent ;

Sa base en acier lui permettant d'être stable et assure une résistance à toutes épreuves ;

Ses deux piles AR25 pour l'alimentation des diodes électroluminescentes (le panneau peut-être rechargeable) ;

Son allumage automatique après son déploiement ;

Son arrêt automatique lorsqu'il est replié grâce à un aimant stoppant l'allumage ;

De Roues facilitant le transport suivant la taille du panneau choisi ;

Une meilleure visibilité avec une hauteur de 55cm du sol ;

Son déploiement intuitif permet à ce triangle de signalisation automatique d'être visible très rapidement.

Les dimensions de ces triflashs dépendent de la taille de ce dernier.

Triflash de Taille 700: hauteur de 69 cm, largeur de 70 cm, épaisseur de 11cm et pèse 12.5kg.

Triangle de Taille 1000: hauteur de 96 cm, largeur de 97cm, épaisseur de 11 cm et pèse 16 kg.

Pour être stable, ces deux triangles à déploiement automatique ne nécessitent aucun lest .

Avantages du triflash automatique AK5

Ce triflash à déploiement automatique AK5 permettant de signaler rapidement et efficacement une zone de travaux ou de chantier a certains critères personnalisables:

Taille: 700mm ou 1000 mm ;

Film rétro réfléchissant: classe T2Prismatique ou classe T3 ;

Couleur des feux: Orange ou Bleu ;

Taille des feux Leds: 95mm ou 120 mm ;

Alimentation: À Piles ou Rechargeable ;

Les principaux atouts de ces triflashs automatiques sont :

Un déploiement rapide ;

Une étanchéité sans faille ;

une grande autonomie d'environ 150 heures ;

Retrouvez toute notre gamme de Triflash à déploiement automatique correspondant à vos besoin en cliquant ici.

